

## FDV dokument for FABRIKKBLANDET BETONG

### 1. Betongkvalitet

Alle typer vanlig fabrikkblandet betong produsert ihht. Norsk Standard NS-EN 206-1.

### 2. Produktets anvendelse

Betongkonstruksjoner som såle, gulv, dekker, vegger, søyler m.m.

### 3. Tekniske data og bestanddeler

Betong er et konstruksjonsmateriale på mineralbasis Inneholder:

- Tilslag (sand og singel)
- Sement
- Micro-silica
- Tilsetningsstoffer for tilpassing av egenskaper
- Evt. fiberarmering

Egenvekt: 2300 – 2600 kg/m<sup>3</sup>

### 4. Vedlikehold

Produktene krever normalt ikke vedlikehold.

Eksponert betong bør for øvrig ikke rengjøres eller utsettes for syre eller syrebaserte rengjøringsmidler. I tilfeller der dette er aktuelt kontaktes produsenten for veiledning om beskyttelse av betongen.

### 5. Destruksjon

Betongavfall kan normalt legges på vanlig godkjent søppelfylling.

Betong kan gjenbrukes som fyllmasse.

Armering fjernes før betong gjenbrukes som fyllmasser.

### 6. Standarder og godkjenninger

Syltemoa Sandtak AS har produsert betongen ihht. NS-EN 206-1 og har dermed utført nødvendige tiltak for at den hervede betongen skal ha tilfredsstillende bestandighet.

Stedlig utstøping og valg av betong i rett fasthet- og bestandighetsklasse til de påkjenninger som den skal utsettes for, er avgjørende for bestandigheten av betong.